

-EUMOT-

Gartentechnik
www.eumot.de

Das moderne Programm

- zur Bodenbearbeitung
- zum Mähen
- für die Grundstückspflege



Das vielseitige **-EUMOT-** Programm

Jahrzehntelange Erfahrung prägt die Konzeption des großen, praxisgerechten EU-Mot Geräteprogramms:

- Ausgereifte Technik, die auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. Dabei wurden neueste Erkenntnisse berücksichtigt.
- Die Motoren namhafter Hersteller zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, hohe Kraftreserven und lange Lebensdauer aus.
- Alle Getriebe laufen im Ölbad, sind also ebenfalls auf Dauerbelastung ausgerichtet.
- Auf Bedienungsfreundlichkeit wurde besonderer Wert gelegt. Vielfach verstellbare Holme ermöglichen ein weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten.
- Durch größtmögliche Geräuschdämpfung und Verwendbarkeit umweltfreundlicher Treibstoffe wie bleifreies Benzin, sind EU-MOT Produkte besonders umweltschonend.
- Die Vielseitigkeit in der Anwendung, insbesondere bei den Mehrzweckgeräten, erhöhen den wirtschaftlichen Einsatz.

-EUMOT- - die Marke der Profis

Aligator Schlegelmulchmäher mit 7,7 kW (10,5 PS)



Aligator Schlegelmulchmäher A 80/105,

ausgerüstet mit B+S 4-Takt-Benzinmotor 7,7 kW (10,5 PS) Handstarter.

Totmann Sicherheitsschalter.

Schaltgetriebe mit 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. 80 cm Arbeitsbreite, Handholm höhen- und seitlich verstellbar, auf Gummilager. Schnitthöhe verstellbar 20 bis 80 cm, Roto mit 42 Y-Messer und Rotobremse, Roto mit Hebel zuschaltbar, Bereifung 16/6,50-8. Messerantrieb über Keilriemen

Art.-Nr.: 250350

Motormäher von 2,9 kW (4 PS) bis 6,6 kW (14 PS)



Kreisel-Mulchmäher M 55/65,

ausgerüstet mit HONDA GCV 190
4-Takt-Benzin-Motor 4,8 kW (6,5 PS)
Handstarter.

Totmann Sicherheitsschalter.
Schaltgetriebe mit 2 Vorwärts- und
1 Rückwärtsgang. 55 cm Arbeitsbreite,
Mähwerk mit Hebel zuschaltbar,
Handholm höhen- und seitlich
verstellbar, auf Gummilager.
Bereifung 13/5,00-6 AS

Art.-Nr.: 100555



Motormäher M 140,

ausgerüstet mit HONDA 4-Takt-Motor,
mit Reversierstarter.

Radantrieb über Schneckenrad im Ölbad
mit Ausschaltung.

Luftbereifte Räder 4.00 - 4 AS.

Standard-Lieferumfang, ohne
Mähantrieb und ohne Messerbalken

Einsatzbereiche:

Wiese mähen mit Arbeitsbreiten von
71 und 91 cm, Rasen mähen,
Schnee räumen, Kehren.

Art.-Nr.: 130100



Motormäher M 140 mit Sprühgerät

Art.-Nr.: 130110



Motormäher M 390,

ausgerüstet mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor 3,7 kW (5 PS) mit Reversierstarter. 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. **Getriebe mit Konuskupplung im Ölbad.** Mähantrieb abschaltbar. Sicherheitsstopp-Einrichtung. Getriebe unabhängige Zapfwelle. Auf Gummi gelagertes Handholm, höhen- und seitenverstellbar. Werkzeug Schnellkupplung für Mähbalken. Schneeschild und Kehrmaschine.

Einsatzbereiche:

Wiese mähen mit Arbeitsbreiten von 75 bis 110 cm, Rasen mähen, Schnee räumen, Kehren.

Art.-Nr.: 390100



Motormäher M 400,

ausgerüstet mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor 4,8 kW (6,5 PS) mit Reversierstarter. Schaltgetriebe im Ölbad mit 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen über Wechselgetriebe, Sicherheitsstopp-Einrichtung. Getriebeunabhängige Zapfwelle, Scheibenkupplung. **Geräte-Schnellkuppler im Stecksystem.** Standard-Lieferumfang ohne Mähwerksantrieb, ohne Messerbalken und ohne Räder.

Einsatzbereiche:

Wiese mähen, Rasen mähen, Schnee räumen, Schnee fräsen, Kehren.

Art.-Nr.: 100500



Motormäher M 1200,

ausgerüstet mit 4-Takt-Benzinmotor
6,6 kW (9 PS)
mit Reversierstarter. Schaltgetriebe im
Ölbad mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärts-
gängen über Wechselgetriebe,
Differential mit Differentialsperre.
Unabhängige Trommelbremsen.
Standard-Lieferumfang ohne
Mähwerksantrieb, ohne Messerbalken
und ohne Räder.

Einsatzbereiche:

Wiese mähen, Rasen mähen,
Schnee räumen, Schnee fräsen, Kehren.

Art.-Nr.: 250380

Motorhacken von 2,6 kW (3,5 PS) bis 5,9 Kw (9 PS)



Motorhacke H 140,

ausgerüstet mit 4-Takt-Motor
2,6 kW (3,5 PS) mit Reversierstarter.
Getriebegehäuse aus Guss
mit Hackwellenantrieb im Ölbad.
Leichtgängige Keilriemenkupplung.
Abklappbarer Führungsholm mit
Höhenschnellverstellung.
Einstellbarer Bremssporn zur
Tiefenregulierung. Standard-
Lieferumfang mit Hackausrüstung
35/50cm mit Transportrad.

Einsatzbereiche:

Hacken, Häufeln.

Art.-Nr.: 850100



Motorhacke H 300,

ausgerüstet mit Honda 4-Takt-Benzinmotor 3,3 kW (4,5 PS) mit Reversierstarter. Hackwellenantrieb über Teller- und Kegelrad im Ölbad, mit Ausschaltung über Ölbadkupplung.

Führungsholm mit Höhenverstellung und Sicherheitsstopp-Einrichtung.

Standard-Lieferumfang mit Transportrad, Bremssporn zur Tiefenregulierung und Schutzhaube.

Ohne Hacksatz.

Einsatzbereiche:

Hacken, Häufeln.

Art.-Nr.: 4000 6



Motorhacke H 800,

ausgerüstet mit **LOMBARDINI-Benzin-Motor 6,6 kW (9 PS)** mit Reversierstarter und Ölbadluftfilter.

Getriebe im Ölbad mit 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang.

Hackwellenantrieb über Teller- und Kegelrad mit Ausschaltung über Ölbad-Kupplung.

Führungsholm mit Höhen- und Seitenverstellung, sowie Sicherheitsstopp-Einrichtung.

Standard-Lieferumfang mit Schutzhaube und Bremssporn zur Tiefenregulierung. **Ohne Hacksatz.**

Motorhacke H 800,
ausgerüstet mit **LOMBARDINI Dieselmotor 4,9 kW (6,8 PS)** Technik und Ausstattung wie Type 4100 9.

Einsatzbereiche:
Hacken, Häufeln.

Art.-Nr.: 4100 1

Art.-Nr.: 4100 9

Einachsschlepper von 3,6 kW (5 PS) bis 10,3 kW (14 PS)



Zugradhacke E 45,

ausgerüstet mit ROBIN EX-13 Benzin-Motor 3,3 kW (4,5 PS) mit Reversierstarter. Totmannschaltung. Ölbadluftfilter. Schaltgetriebe mit 2 Vorwärtsgänge. Fräs- und Radabschaltung.

Automatische Ölbadkupplung.

Seitliche Zapfwelle. Lenkholm in allen Stellungen einstellbar.

Bereifung 3.00-4

Ohne Hacksatz

Art.-Nr.: 100055



Einachsschlepper E 90,

ausgerüstet mit HONDA 4-Takt-Benzinmotor 3,7 kW (5 PS) mit Reversierstarter. 1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang.

Getriebe mit Konuskupplung im Ölbad.

Antrieb abschaltbar. Sicherheitsstopp-Einrichtung. Getriebeunabhängige Zapfwelle. Auf Gummi gelagerter Handholm,

höhen- und seitenverstellbar.

Werkzeug Schnellkupplung für Mähbalken. Schneeschild, Kehrmaschine und Bodenfräse

Art.-Nr.: 100090



Einsatzbereiche:

Fräsen, Pflügen, Häufeln, Kultivieren, Kartoffeln roden, Wiese mähen, Rasen mähen, Schnee räumen, Schnee fräsen, Kehren, Transportieren.

Art.-Nr.: 100100, 100200, 100300, 270010, 100400

Einachsschlepper E 100,

ausgerüstet mit **HONDA 4-Takt Leichtstart-Benzinmotor 4,8 kW (6,5 PS)** mit Reversierstarter. Schaltgetriebe im Ölbad mit 2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen über Wechselgetriebe. Führungsholm um 180° schwenkbar mit Höhen- und Seitenschnellverstellung. Sicherheitsstopp-Einrichtung. Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Rückwärtsgangssperre gem. UVV. Scheibenkupplung. Geräte-Schnellkupplung im Stecksystem.

Wahlweise mit:

- 4,4 kW (6 PS) LOMBARDINI-Benzin-Motor.
- 6,75 kW (9 PS) LOMBARDINI-Benzin-Motor.
- 4-Takt-LOMBARDINI-Dieselmotor 4,9 kW (6,8 PS).
- 3,5 kW (4,8 PS) Dieselmotor



Einsatzbereiche:

Fräsen, Pflügen, Häufeln, Kultivieren, Kartoffel roden, Wiese mähen mit Mähbalken oder Frontkreiselmähwerk, Schnee räumen, Schnee fräsen, Kehren, Transportieren, Fahren.

Art.-Nr.: 250400, 250700, 250900, 680033

Einachsschlepper E 960,

ausgerüstet mit **Leichtstart-Benzinmotor 6,6 kW (9 PS)** mit Reversierstarter. Schaltgetriebe im Ölbad mit 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen. Differential und Differentialsperre. Einzelradlenkung über 2 Bremsen, die gleichzeitig als Feststellbremse dienen. Führungsholm um 180° schwenkbar mit Höhen- und Seitenschnellverstellung. Sicherheitsstopp-Einrichtung und Zapfwellensperre gem. UVV. Getriebeunabhängige Zapfwelle. Einscheiben-Trockenkupplung.

Wahlweise mit:

- 4-Takt-Dieselmotor 7,4 kW (10 PS) mit Reversierstarter.
- 4-Takt-Dieselmotor 5,5 kW (7,5 PS) mit Reversierstarter.
- 4-Takt-Dieselmotor 7,4 kW (10 PS) mit Elektrostarter und Batterie



Standard-Lieferumfang ohne Räder auch mit **10 kW (14 PS) 2 Zyl. Diesel.**
mit Leichtstartbenzinmotor mit Reversierstarter 7,4 kW (10 PS)
Technik und Ausstattung wie oben, jedoch ohne Elektrostart und ohne Beleuchtungseinrichtung.

Einsatzbereiche:

Fräsen, Pflügen, Schnee räumen,
 Schnee fräsen,
 Mähen mit Schlegelmäher.

Einachserschlepper E 1500,

(ohne Abb.)

ausgerüstet mit 4-Takt-Dieselmotor 9,5 kW (13 PS) Elektrostarter und Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO. Schaltgetriebe im Ölbad mit 4 Vorwärtsgängen, davon 1 Gang als Schnellgang ausgelegt, sowie 2 Rückwärtsgängen. Differential mit Differentialsperre. Einzelradlenkung über 2 Einzelradbremsen, die gleichzeitig als Feststellbremse dienen. 1 getriebeunabhängige Zapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten und Rückwärtsgangsperrung gem. UVV. 1 getriebeunabhängige Zapfwelle als Wegezapfwelle. Einscheiben-Trockenkupplung. Führungsholm um 180° schwenkbar mit Schnellschwenkeinrichtung, Höhenverstellung und Sicherheitsstopp-Einrichtung.

Art.-Nr.: 140200, 140600, 14002, 140800

Kreiselmulcher KMU von 4 kW (5,5 PS) bis 5,5 kW (7,5 PS)



Kreiselmulcher KMU 160,

ausgerüstet mit HONDA GCV 160 Benzinmotor 4 kW (5,5 PS) mit Reversierstarter.

Einganggetriebe im Ölbad.

Rad- und Messerabschaltung - Messerbremse - Totmannschaltung. Lenkholz in allen Stellungen einstellbar und gummigelagert. Einstellung der Schnitthöhe. Bereifung 3.50.6 Schnittbreite 56 cm

Zusatzausrüstung:

Fadenkopf und Schneeschild

Art.-Nr.: 200160



Kreiselmulcher KMU 180,

ausgerüstet mit HONDA GCV 160 Benzinmotor 4 kW (5,5 PS) mit Reversierstarter.

3 Gangzahnradgetriebe mit 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang im Ölbad.

Lenkholm in allen Stellungen einstellbar und gummigelagert. Rad- und Messerabschaltung - Messerbremse - Totmannschaltung.

Einstellung der Schnitthöhe.

Bereifung 16/650-8

Schnittbreite 56 cm

Zusatzausrüstung:

Fadenkopf und Schneeschild

Art.-Nr.: 200180



Kreiselmulcher KMU 200,

ausgerüstet mit HONDA GX160 Benzinmotor 4 kW (5,5 PS) mit Reversierstarter. Totmannschaltung.

Eingangzahngetriebe im Ölbad.

Mehrscheibenölbadkupplung.

Lenkholm in allen Stellungen einstellbar und gummigelagert.

Rad- und Messerabschaltung.

Schnellverschluss für Anbaugeräte.

Bereifung 3.50.8

Komplett mit Vorsatz-

Arbeitsbreite 54 cm.

Art.-Nr.: 200200



Aufsitzmäher by CASTELL GARDEN,

10 KW (13,5 PS) - 4-Takt Briggs u. Stratton-Motor mit Heckauswurf und ca. 92 cm Arbeitsbreite. Elektrostarter mit Zündschlüssel und Batterie, 6-Gang-Schaltgetriebe. **Fangsystem:** 2 gegenläufige Messer fördern das Gras über die Hinterachse direkt in den Fangkorb. Dadurch optimale Fangleistung auch bei feuchtem Gras. Heckfangbox mit ca. 250 / 300 ltr. Inhalt.

Einsatzbereiche:

Rasen mähen, Schnee räumen, Kehren, Transportieren,

**Art.-Nr.: XJ 140 / 92
XT 160 HD / 102
XT 180 HD / 102
XT 200 HD / 102**

- mit 11,5 kW (15,5 PS) - 4-Takt Briggs u. Stratton mit hydrostatischem Antrieb
- mit 12,7 kW (17,5 PS) - 4-Takt Briggs u. Stratton mit hydrostatischem Antrieb
- mit 14,7 kW (20 PS) - 4-Takt Briggs u. Stratton mit hydrostatischem Antrieb



Rasenmäher mit Radantrieb by Tempo

ausgerüstet mit 3,75 kW (5 PS), 4-Takt **Briggs u. Stratton Motor XTE 50**, Aluminiumdruckguß-Gehäuse, stabiler und stufenlos höhenverstellbarer Führungsholm. Kugelgelagerte Laufräder 150/200 mm Durchmesser. Schnitthöhe 8-fach verstellbar (2,5 - 11 cm). Ca. 70 ltr. Heckfangkorb, Schnittbreite 45 cm. Für Rasenfläche bis 1000 qm.

ohne Abb. Ausführung wie oben beschrieben, ausgerüstet mit 3,4 kW (4,5 PS), 4-Takt **Briggs u. Stratton Motor XM 45**, jedoch ohne Radantrieb.

Einsatzbereiche:

Rasen mähen

Art.-Nr.: TG 752200, TG 752400

Mulchmähen von 9,2 kW (12,5 PS) bis 11 Kw (15 PS)



Mulchmähen, die wirtschaftliche und umweltfreundliche Art der Rasenpflege.

Der Wegfall der Grasentsorgung, das Düngen und die hohe Zeitersparnis sind die überzeugenden Vorteile des Mulchmähens. Die Zeiten zum Entleeren des Auffangkorbes und des Neu-

starts des Mähers entfallen. Dem Boden werden durch das Mulchmähen die organisch, wertvollen Nährstoffe auf natürlichem Weg zurückgegeben, die während des Wachstums des Grases dem Boden entzogen wurden.

Mähwerk: in verzinkter Ausführung

ST: Standard Ausführung

DL: De Luxe Ausführung

(Radkappen, Fußhebe-System zum Aufheben des Mähwerks,

Betriebs-Stundenzähler auf 1500 DL/105

Modell:	EM 125/85	EM 125H/85	EM 125DL/85	EM 1500ST/105	EM 1500DL/105
Motor:	Tecumseh	Tecumseh	Tecumseh	Honda	Honda
kW-PS:	9,25 / 12,5	9,25 / 12,5	9,25 / 12,5	10,0 / 13,0	11,0 / 15,0
Batterie:	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah
Antrieb:	Schaltgetriebe	Hydro	Hydro	Hydro	Hydro
Bereifung:	V 13 x 5,0 - 6 H 16 x 6,5 - 8	V 13 x 5,0 - 6 H 16 x 6,5 - 8	V 13 x 5,0 - 6 H 16 x 6,5 - 8	V 15 x 6,0 - 6 H 16 x 7,5 - 8	V 15 x 6,0 - 6 H 16 x 7,5 - 8
Starter:	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Messer-Kupplung:	Mechanisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Farbe:	grün	rot	rot	rot	schwarz
Schnitthöhe:	3 bis 8,5 cm	3 bis 8,5 cm	3 bis 8,5 cm	3 bis 8,5 cm	3 bis 8,5 cm



Ihr EUMOT-Fachhändler

EUMOT Maschinen- und Motorgeräte

Inhaber: Josef Ring

Am Wirtsgarten 3

94405 Landau-Usterling

Tel. 0 99 51 / 51 66

Fax 0 99 51 / 22 38

www.eumot.de